



TEXMETAL

Grillages

www.texmetal.com - e.mail : info@texmetal.com



Grillage noué forestier

galvanisation riche type A

rouleaux de 100 m réalisables sur demande
possibilité d'autres types sur demande

Norme : EN 10233-5

Type	200/22/15 3,0/2,5/2,5	200/17/15 3,0/2,5/2,5	200/17/30 3,0/2,5/2,5	200/25/15 2,5/2,0/2,0	200/17/15 2,5/2,0/2,0	200/17/30 2,5/2,0/2,0	180/24/15 2,5/2,0/2,0	160/23/15 2,5/2,0/2,0	160/15/15 2,5/2,0/2,0	160/15/30 2,5/2,0/2,0	180/24/15 2,0/1,6/1,6	160/23/15 2,0/1,6/1,6	160/20/15 2,0/1,6/1,6	150/13/15 2,0/1,6/1,6	140/22/15 2,0/1,6/1,6	140/11/15 2,0/1,6/1,6
Résistance fi l (N/mm ²)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Longueur par rouleau (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
Hauteur (cm)	200	200	200	200	200	200	180	160	160	160	180	160	160	150	140	140
Nombre de fi ls horizontaux	22	17	17	25	17	17	24	23	15	15	24	23	20	13	22	11
Espacement des fi ls verticaux (cm)	15	15	30	15	15	30	15	15	15	30	15	15	15	15	15	15
Ø fi ls de rives (mm)	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	2	2
Ø fi ls verticaux (mm)	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ø fi ls horizontaux (mm)	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Poids approximatif (kg)	85	71	52	59	45	33	57	52	39	29	34	32	29	23	63	39
Construction (de bas en haut)																
mailles de 5 cm	10	0	0	16	0	0	16	16	0	0	16	16	10	0	16	0
mailles de 10 cm	5	10	10	3	10	10	3	3	10	10	3	3	5	7	3	4
mailles de 15 cm	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	2	4
mailles de 20 cm	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	2	1	0	1	0	2