



TREILLIS ONDULE

Le grillage ondulé est composé de deux fils d'acier dur, tissés perpendiculairement, préalablement ondulés en les faisant passer à travers deux engrenages qui permettent de réaliser des ondulations précises.

Dans certains cas, il est possible de produire des grillages présentant une même largeur de maille avec une ondulation différente.
Ses mailles carrées ou rectangulaires, offrent une rigidité importante avec certaines tolérances dimensionnelles.

Panneaux de dimension standard ou en rouleaux :

Panneaux : 2000 X 1000 mm.

Rouleaux : Haut 1,00 m long 25,00 m.

Mailles : Carrée, rectangulaire, losange.

Fils : Carré, rond.

Qualité : Fil clair (acier brut).
Fil galvanisé B ou C.
Fil plastifié.
Fil inox (304 ou 304L ou 316).
Fil duralinox (alliage d'aluminium).
Cuivre, Laiton.

Panneaux sur devis (avec quantités minimum) :

Dimension hors standard, (panneaux ou rouleaux)
maille hors standard,
diamètre de fil de 1,50 mm à 5,9 mm.

**Tableau des poids des grillages ondulés au m2 selon maille et diamètre de fils
(à titre purement indicatif et sans engagement)**

Diamètre fil (mm) Largeur maille (mm)	1,50	1,8	2,00	2,20	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Nombre d'ondulations
10 x 10	2,5	3,6	4,5									3
12 x 12			3,6	4,3								3
15 x 15				3,8	4,8							3
20 x 20						4,4	5,5					3
25 x 25							4,3					5
27 x 27							3,8					5
27 x 27							4,6					3
30 x 30								4,6				3
36 x 36								4,1	5,1			5
40 x 40								3,8				7
40 x 40									4,8			5
45 x 45											6,5	5
50 x 50										4,9	6,0	5