


TEXMETAL

Grillages

TRIPLE TORSION



Grillage à maille hexagonale acier.

Finition :

Galvanisé

Riche classe C selon norme NF EN 10244 -2
et norme européenne classe A.

Diamètre des fils :

0,70 mm - 0,80 mm - 0,9 mm - 1,00 mm.

Maille :

13 mm - 16 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 41 mm - 50 mm.

Hauteur standard (selon modèles) :

0,50 m - 0,75 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,50 m - 2,00 m.

Conditionnement (selon modèles) :


Rouleau de 10 m - 25 m - 50 m de longueur.

Maille (mm)	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Hauteur (mm)	Poids (Kgs)
13	0,7	10	0,50	3,3
13	0,7	10	1,00	6,4
13	0,7	25	0,50	8,3
13	0,7	25	0,75	16,0
13	0,7	25	1,00	
13	0,7	25	1,20	
13	0,7	25	1,50	
13	0,7	25	2,00	
13	0,7	50	0,50	
13	0,7	50	1,00	29,0

16	0,7	10	0,50	
16	0,7	10	1,00	
16	0,7	25	0,50	6,20
16	0,7	25	1,00	11,8
16	0,7	50	0,50	
16	0,7	50	1,00	
16	0,7	50	1,50	

20	0,7	25	0,50	5,1
20	0,7	25	0,75	
20	0,7	25	1,00	45,0
20	0,7	25	1,50	
20	0,7	50	1,00	18,5

TRIPLE TORSION



25	0,8	10	0,50	2,1
25	0,8	10	1,00	4,0
25	0,8	10	1,50	
25	0,8	25	0,50	5,3
25	0,8	25	1,00	
25	0,8	25	1,50	14,4
25	0,8	50	0,50	10,5
25	0,8	50	0,75	15,0
25	0,8	50	1,00	
25	0,8	50	1,20	
25	0,8	50	1,50	28,8
25	0,8	50	2,00	

30	0,8	50	0,50	
30	0,8	50	1,00	15,3

41	0,9	10	0,50	1,6
41	0,9	10	1,00	3,1
41	0,9	10	1,50	
41	0,9	25	0,50	
41	0,9	25	1,00	
41	0,9	25	1,50	
41	0,9	50	0,50	8,0
41	0,9	50	0,75	
41	0,9	50	1,00	15,4
41	0,9	50	1,20	18,5
41	0,9	50	1,50	22,6
41	0,9	50	2,00	29,0

50	1,0	10	0,50	
50	1,0	10	1,00	
50	1,0	50	0,75	
50	1,0	50	1,00	
50	1,0	50	1,20	
50	1,0	50	1,50	
50	1,0	50	2,00	
50	1,0	50	1,50	